

## Reservatório Térmico Em nível - MK Flex



### Tampa em ABS

A tampa do reservatório é feita em ABS, que o destaca pelo seu design e pelo atributo de ser antichama.

### Estrutura externa

Projetada em alumínio para garantir maior proteção e durabilidade.

### Estrutura interna

Cilindro interno fabricado em aço oferecendo alta resistência contra desgaste e corrosão.

### Isolamento térmico

Uma solução eficiente que minimiza a perda de calor, permitindo que a água permaneça aquecida por mais tempo, garantindo maior eficiência energética e conforto.

| Especificações                                               | MK 400 Flex  | MK 500 Flex  | MK 600 Flex  |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Volume interno (L)                                           | 400          | 500          | 600          |
| Dimensões AxLXP (mm)                                         | 680x680x1700 | 680x680x2000 | 680x680x2300 |
| Pressão de trabalho (mca/kpa)                                | 5/49         |              |              |
| Peso vazio (kg)                                              | 22,5         | 26,0         | 22,5         |
| Entrada do coletor                                           | 1"           |              |              |
| Saída do coletor                                             | 1"           |              |              |
| Entrada de água                                              | 1"           |              |              |
| Saída de água                                                | 1"           |              |              |
| Potência da resistência elétrica (w)                         | 2500         |              |              |
| Tensão (V)                                                   | 220          |              |              |
| Frequência (Hz)                                              | 60           |              |              |
| Corrente (A)                                                 | 11,3         |              |              |
| Disjuntor (A)                                                | 15           |              |              |
| Seção transversal mínima dos condutores de alimentação (mm²) | 2,5          |              |              |
| Grau de proteção                                             | IP24         |              |              |
| Material do cilindro interno                                 | Aço Inox 444 |              |              |
| Número do registro                                           | 004901/2016  |              |              |