

Bomba de Calor WaveTek DW 19Si

Heliotek



Design exclusivo

As bombas possuem um design que se harmoniza perfeitamente com o ambiente, adicionando um toque de elegância e modernidade.

Tecnologia Full Inverter

Esta tecnologia reduz o consumo de energia, proporcionando economia substancial sem comprometer o desempenho.

Conectividade Wi-Fi

Com suporte para tecnologia Wi-Fi, você tem controle dos parâmetros da bomba diretamente do seu dispositivo móvel, garantindo ajustes precisos e conveniência.

Aplicativo intuitivo

Permite ajustar a temperatura, programar eventos e muito mais com rapidez e facilidade, tudo através de um aplicativo projetado para maximizar seu conforto e eficiência.

Confiança

Oferece durabilidade superior e uma equipe de especialistas dedicados, prontos para oferecer suporte sempre que necessário.

Conforto

Proporciona aquecimento eficiente e silencioso para sua piscina, seja coberta ou ao ar livre, criando um ambiente tranquilo e agradável.



Bomba de Calor

WaveTek DW 19Si

Características técnicas		Unidade	WaveTek DW 19Si
Capacidade térmica		kW	9,71 ~ 19,08
		BTU/h	33.125 ~ 65.093
Consumo elétrico		kW	1,82 ~ 3,76
COP [Coeficiente de performance]			5,34 ~ 5,08
Tensão elétrica		V	220
Frequência de operação		Hz	60
Número de fases			1
Consumo elétrico máximo		kW	5,5
Corrente	Nominal	A	17,5
	Máxima		25
Fluido refrigerante			R32
Vazão nominal de água ¹		m³/h	3,3
Vazão de água	Mín.	m³/h	2,4
	Max.		5,5
Temperatura de operação (água) ¹	Mín.	°C	15,0
	Max.		60,0
Faixa de temperatura ambiente		°C	-15 a 43
Pressão de operação (água)	Mín.	kPa	110
	Max.		550
Perda de carga nominal		kPa	56
Material do trocador de calor			Cuproníquel
Dimensões AxLxP		mm	848x1085x475
Peso líquido		kg	104
Ø das conexões de água		mm	25 (1" BSP macho)
Nível de ruído		dB	40 ~ 64
Classe de proteção			IPX4

Coeficiente de performance obtido na seguintes condições: Temperatura do ar ambiente 26 °C, umidade relativa do ar 85%, aquecendo água de 15°C para 55°C

¹ ΔT = 40°C

Imagens meramente ilustrativas.