

Heliotek

Descubra a potência e eficiência da
PREMIUM HEAT 41T



A bomba de calor projetada para elevar o conforto e a sustentabilidade em projetos de grande escala.



Qualidade e durabilidade

Condensador em titânio, resistente à corrosão e abrasão.



Programação de eventos

Configure até 3 eventos diários para o funcionamento da bomba.



Energia renovável

Utiliza o calor do ar no ambiente como fonte de energia, fazendo a transferência para a água.



Painel intuitivo

Através do painel é possível ter total controle da temperatura, status do funcionamento e todos os outros recursos de formas simples e intuitiva.



Evaporador blue fin

Uma pintura especial, que protege o evaporador das intempéries, proporcionando maior vida útil.

Não deixe seu projeto esfriar! Transforme-o com a potência da **PREMIUM HEAT 41T**.

Especificações técnicas	CS2000P - 41T
Tensão de alimentação	380V / 3F / 60Hz
¹ Capacidade de aquecimento (kW)	41,5
¹ Capacidade de aquecimento (BTU/h)	141.604
¹ Consumo elétrico (kW)	7,80
¹ COP	5,32
² Capacidade de resfriamento (kW)	32,0
² Capacidade de resfriamento (BTU/h)	109.189
² Consumo elétrico (kW)	9,30
² EER	3,44
Consumo Máximo (kW)	13,2
Corrente Máxima (A)	23,5
Fluido refrigerante	R410A
Trocador de calor	Titânio
Tipo válvula de expansão	Eletrônica
Direção do fluxo de vento	Vertical
Vazão nominal de água (m ³ /h)	18,0
Dimensões s/ emb. (LxPxA)(mm)	1410x748x1050
Dimensões c/ emb. (LxPxA)(mm)	1430x778x1170
Temperatura de trabalho (°C)	-7~43
Ruído (dB(A))	≤59
Peso Líquido (kg)	250
Conexões de água (mm)	65
Quantidade de compressores	2
Quantidade de ventiladores	2
Tipo do compressor	Scroll
¹	Capacidade de aquecimento com Ar: 26°C, umidade: 85% Água: entrando 24°C, saindo 26°C
²	Capacidade de resfriamento com Ar: 35°C, umidade: 70% Água: entrando 27°C, saindo 25°C



CS2000P - 41T

Para manter alta potência e bom desempenho no sistema de aquecimento para piscina, as bombas de calor são recomendadas para alcançar temperatura adequada da água durante todas as estações do ano.

As bombas de calor **Heliotek** da linha **Premium Heat** oferecem qualidade, simplificação e durabilidade para manter a água aquecida em piscinas de grande porte. A alta tecnologia do controlador digital facilita o seu uso, além de gerar economia.

CONFIANÇA

Maior durabilidade, com a tradição da Heliotek e uma equipe de especialistas sempre pronta para atender

CONTROLE

Escolha a temperatura da sua piscina através do controlador eletrônico.

CONFORTO

Funcionamento eficiente e silencioso no aquecimento de piscinas.

Heliotek

heliotek.com.br

Central de relacionamento
+55 11 4166-4600
São Paulo e Grande São Paulo.

0800 148 3333
Demais Regiões

v042024