

Heliotek



Bombas de calor para banho

Conforto inteligente para cada momento

Transformamos o calor do ambiente em água quente para banhos revigorantes com máxima eficiência.

PREMIUM HEAT PRO COMFORT


■ 4S / 6S

NOVO

Banho quente com eficiência e conforto o ano todo, perfeito para residências e estabelecimentos comerciais que não abrem mão de qualidade.



A **Premium Heat Pro Comfort** vai deixar a água da sua casa, sempre na temperatura ideal. Aproveite o calor do ar ambiente para aquecer com eficiência, reduzindo o consumo de energia. Este sistema funciona de forma integrada com soluções solares, potencializando ainda mais a **economia e a sustentabilidade**.



De cara nova ■

Design atualizado que harmoniza perfeitamente com qualquer espaço, trazendo sofisticação e contemporaneidade.



Economia de energia

Menos gastos com energia elétrica, se comparado com o consumo de um chuveiro elétrico.



Conectividade Wi-Fi ■

Com suporte para tecnologia Wi-Fi, você tem controle dos parâmetros da bomba diretamente do seu dispositivo móvel, garantindo ajustes precisos e conveniência.



Condensador em cuproníquel

Fabricado em liga de cuproníquel com tratamento anticorrosivo, proporcionando um alto coeficiente de transferência de calor e maior durabilidade.



Evaporador bluefin ■

Acabamento especial no evaporador trazendo maior durabilidade, eficiência e vida útil para a sua bomba.



Alta eficiência

Capaz de aquecer água até 60°C de maneira eficiente.

Aquecimento eficiente para o seu banho com tecnologia **Full Inverter**, garantindo economia o ano todo.



Conforto térmico em todas as estações, as **Bombas de Calor WaveTek 19Si** com tecnologia **Full Inverter** oferecem aquecimento eficiente para o seu lar, economizando energia e apresentando um design moderno.



Design exclusivo ■

As bombas possuem um design que se harmoniza perfeitamente com o ambiente, adicionando um toque de elegância e modernidade.



Tecnologia Full Inverter

Esta tecnologia reduz o consumo de energia, proporcionando economia substancial sem comprometer o desempenho.



Conectividade Wi-Fi ■

Com suporte para tecnologia Wi-Fi, você tem controle dos parâmetros da bomba diretamente do seu dispositivo móvel, garantindo ajustes precisos e conveniência.



Aplicativo intuitivo

Permite ajustar a temperatura, programar eventos e muito mais com rapidez e facilidade, tudo através de um aplicativo projetado para maximizar seu conforto e eficiência.



Controle de circulação ■

Controle de circulação integrado que otimiza o aquecimento da água, assegurando temperatura ideal com máximo rendimento.



Baixo ruído

Proporciona aquecimento eficiente e silencioso para seu lar, criando um ambiente tranquilo e agradável.

PREMIUM HEAT

■ CS2500DW 12-S

Sistema de aquecimento prático e eficaz para o uso doméstico e para comércios que necessitam de água quente.



CONFIRA AS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Imagem meramente ilustrativa

A **Premium Heat 2500DW** é a solução ideal para o seu lar, atendendo a banhos, pias e outros usos domésticos. Com **alta eficiência**, ela utiliza o calor do ar ambiente, economizando energia e funcionando perfeitamente em conjunto com sistemas solares.



Economia de energia ■

Menos gastos com energia elétrica, se comparado com o consumo de um chuveiro elétrico.



Condensador em cuproníquel

Fabricado em liga de cuproníquel com tratamento anticorrosivo, proporcionando um alto coeficiente de transferência de calor e maior durabilidade.



Controle para o seu conforto ■

Escolha a temperatura da água por meio do painel de controle e programe até 3 eventos de funcionamento.



Evaporador bluefin

Acabamento especial no evaporador trazendo maior durabilidade, eficiência e vida útil para a sua bomba.

CARACTERÍSTICAS		PREMIUM HEAT PRO COMFORT		PREMIUM HEAT	WaveTek DW
		4S	6S	CS2500DW 12-S	19Si
Capacidade de aquecimento ¹	kW	4,258	5,906	11,940	9,7 ~ 19,1
	BTU/h	14.528,90	20.152,11	40.740,97	33,098 ~ 65,093
Consumo Elétrico ¹	kW	0,777	1,135	2,630	1,82 ~ 3,76
COP ¹		5,480	5,204	4,540	5,1 ~ 5,35
Capacidade de aquecimento ²	kW	-	-	-	8,4 ~ 16,6
	BTU/h	-	-	-	28.679 ~ 56.625
Consumo Elétrico ²	kW	-	-	-	1,86 ~ 3,95
COP ²		-	-	-	4,2 ~ 4,53
Alimentação elétrica	V	220			220
Número de fases		1			1
Frequência Elétrica	Hz	60			60
Consumo elétrico máximo	kW	1,100	1,700	3,600	5,5
Corrente elétrica máxima	A	5,000	8,300	18,600	25,0
Corrente elétrica nominal	A	3,604	5,264	12,199	17,5
Classe de Proteção		IPX4			IPX4
Vazão de água nominal	m³/h	0,7	0,9	2,0	3,3
Vazão de água mínimo	m³/h	0,5	0,7	1,5	2,4
Vazão de água máximo	m³/h	1,1	1,5	3,0	5,5
Trocador de calor		Cuproníquel			Cuproníquel
Temperatura máxima*	°C	60			60
Faixa de ajuste de temperatura da água*	°C	+15 ~ +60			+15 ~ +60
Faixa de temperatura ambiente para operação*	°C	-7 ~ +43			-7 ~ +43
Limite de umidade para operação	%	10 a 100			10 a 100
Pressão máxima de água	kPa	550			550
Pressão mínima de água	kPa	110			110
Perda de carga nominal	kPa	30	35	40	56
Nível de ruído a 1m	dB(A)	52		60	40 ~ 64
Tipo de fluido refrigerante		R-410A			R32
Ø das conexões de entrada e saída de água	pol	¾ BSP fêmea			1 BSP macho
Material das conexões de entrada e saída de água		Latão			Latão
Dimensões do produto LxAxP	mm	895x548x360		986x798x420	1085x848x475
Dimensões da embalagem LxAxP	mm	950x690x380		1076x952x482	1150x860x500
Peso líquido	kg	50	55	87,5	104
Peso bruto (embalado)	kg	54	59	94	119

1 Condições nominais: ar 26°C | umidade relativa do ar 80% | aquecendo água de 15°C até 55°C

2 Condições nominais: ar 20°C | umidade relativa do ar 70% | aquecendo água de 15°C até 55°C

*Condições em aquecimento



Imagem meramente ilustrativa

Controlador digital de bomba

Com tela touchscreen colorida, sistema em português, o novo controlador permite acessar as configurações da sua bomba de calor de forma rápida e intuitiva, além de disponibilizar o acesso remoto via Wi-Fi, para sua melhor comodidade e controle.

Disponível para os modelos: 4S/6S/19Si

Heliotek Smart Home

Ajuste temperaturas, crie agendamentos, ligue ou desligue os equipamentos com apenas alguns toques, em tempo real e de forma simples e segura.

Disponível nas
lojas de aplicativos



Imagem meramente ilustrativa



Heliotek

soluções completas para aquecimento de água



www.heliotek.com.br

Rua Eng. Eugênio Lorenzetti, 78
Barro Branco, Ribeirão Pires -
SP, Brasil - CEP: 09407-210

Central de relacionamento
+55 11 4166-4600
São Paulo e Grande São Paulo
0800 148 3333
Demais Regiões

heliotek@heliotek.com.br