

Heliotek



Bombas de calor para piscina

Piscina aquecida o ano todo, com conforto e eficiência. Com as bombas de calor Heliotek, você mantém a água na temperatura ideal para aproveitar sua piscina sempre que quiser.

WaveTek

(Modelos: 10-13SI 13-17SI 16-21SI 22-30SI 22-30TI)



A **WaveTek** leva o aquecimento de piscinas a um novo nível ao unir **tecnologia Full Inverter, desempenho superior e um design moderno** e silencioso, ideal para quem busca eficiência sem abrir mão da estética.

Projetada para oferecer conforto térmico com economia, ela conta com **conectividade Wi-Fi**, permitindo ajustar e monitorar a temperatura direto do smartphone, com total praticidade no dia a dia.

Robusta, durável e de alta performance, a WaveTek mantém a **água sempre na temperatura ideal**, entregando uma experiência premium em qualquer estação.



CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	10-13SI	13-17SI	16-21SI	22-30SI
Referência produto	-	800031	800032	800013	800014
EAN	-	7898723341578	7898723341585	7898723341004	7898723341035
Capacidade de aquecimento ¹	kW	13,2 ~ 3,1	17,1 ~ 3,9	21,0 ~ 4,9	28,2 ~ 6,9
	BTU/h	45.040 ~ 10.577	58.348 ~ 13.307	71.655 ~ 16.719	96.222 ~ 23.544
Consumo Elétrico ¹	kW	1,91 ~ 0,19	2,51 ~ 0,25	3,09 ~ 0,31	4,15 ~ 0,44
COP ¹	-	16,3 ~ 6,9	15,6 ~ 6,8	15,8 ~ 6,8	15,8 ~ 6,8
Capacidade de aquecimento ²	kW	10,1 ~ 2,3	12,8 ~ 2,9	15,9 ~ 3,6	22,1 ~ 5,0
	BTU/h	34.463 ~ 7.848	43.675 ~ 9.895	54.253 ~ 12.284	75.408 ~ 17.061
Consumo Elétrico ²	kW	2,03 ~ 0,30	2,57 ~ 0,38	3,20 ~ 0,47	4,43 ~ 0,65
COP ²	-	7,7 ~ 5,0	7,6 ~ 5,0	7,6 ~ 4,9	7,6 ~ 4,9
Capacidade de resfriamento ³	kW	7,2 ~ 1,8	9,4 ~ 2,3	11,5 ~ 2,9	15,8 ~ 3,9
	BTU/h	24.567 ~ 6.142	32.074 ~ 7.848	39.240 ~ 9.895	53.912 ~ 13.307
Consumo Elétrico ³	kW	1,86 ~ 0,26	2,51 ~ 0,34	3,16 ~ 0,43	4,18 ~ 0,56
IEE ³	-	6,9 ~ 3,8	6,8 ~ 3,7	6,9 ~ 3,7	6,9 ~ 3,8
Alimentação elétrica	V	-	-	220	-
Número de fases	-	-	-	1	-
Frequência elétrica	Hz	-	-	60	-
Consumo elétrico máximo	kW	2,1	2,6	3,2	4,4
Corrente elétrica máxima	A	9,6	11,9	14,5	20,0
Corrente elétrica nominal	A	8,0	10,6	14,0	18,9
Tipo de compressor	-	-	-	Rotativo	-
Classe de Proteção	-	-	-	IPX4	-
Vazão de água nominal	m3/h	4,5	5,5	6,5	9,0
Vazão de água mínima	m3/h	2,4	3,0	3,6	4,9
Vazão de água máxima	m3/h	5,8	7,0	9,1	12,7
Trocador de calor	-	-	-	Titânio	-
Faixa de ajuste de temperatura (aquecimento)	°C	-	-	20 ~ 40	-
Faixa de ajuste de temperatura (resfriamento)	°C	-	-	7 ~ 30	-
Faixa de temperatura ambiente para operação (aquecimento)	°C	-	-	-15 ~ 43	-
Pressão máxima de água	kPa	-	-	550	-
Pressão mínima de água	kPa	-	-	110	-
Perda de carga nominal	kPa	30	35	50	55
Nível de ruído a 1m	dB(A)	41 ~ 52	42 ~ 54	44 ~ 55	46 ~ 57
Nível de ruído a 10m	dB(A)	21 ~ 32	22 ~ 34	24 ~ 35	26 ~ 37
Tipo de fluido refrigerante	-	-	-	R32	-
Carga de fluido refrigerante	kg	0,65	0,82	0,85	1,17
Ø das conexões de entrada e saída de água	mm	-	-	50	-
Material das conexões de entrada e saída de água	-	-	-	PVC	-
Dimensões do produto LxAxP	mm	-	850x637x405	-	1036x739x448
Dimensões da embalagem LxAxP	mm	912x777x435	912x777x435	912x777x435	1098x 879x488
Peso líquido	kg	53	56	60	88
Peso bruto (embalado)	kg	64	67	71	99
Garantia* (verificar política)	-	-	-	-	3 anos

¹ Condições nominais: ar 26°C | umidade relativa do ar 80% | aquecendo água de 26°C até 28°C

² Condições nominais: ar 15°C | umidade relativa do ar 70% | aquecendo água de 26°C até 28°C

³ Condições nominais: ar 35°C | aquecendo água de 29°C até 27°C

PREMIUM HEAT PRO OASIS

(Modelos: 5S 8-S 15-S 20-S 15-TX 20-TX 20-T)



A **Premium Heat Pro Oasis** foi desenvolvida para **garantir conforto térmico** com máxima economia o ano inteiro. Seu condensador em titânio oferece alta resistência à corrosão, enquanto a tecnologia de **troca de calor produz até cinco vezes mais energia térmica do que consome**. Com operação silenciosa e controle digital intuitivo, permite programar e monitorar a temperatura com precisão.

Compacta, robusta e projetada para longa durabilidade, a linha Oasis entrega **desempenho superior para piscinas de diferentes tamanhos**. Uma solução eficiente, sustentável e confiável, ideal para quem busca água sempre na temperatura ideal.



CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	5S	8-S	15-S	20-S
Referência produto	-	800017	8732401605	8732401603	8732401606
EAN	-	7898723341042	7898723340328	7898723341257	7898723340922
Capacidade de aquecimento ¹	kW	5,2	8,6	14,4	20,4
	BTU/h	17.760,20	29.344,40	49.134,80	69.607,70
Consumo Elétrico ¹	kW	1,100	1,530	2,380	3,550
COP ¹	-	4,73	5,62	6,05	5,75
Capacidade de aquecimento ²	kW	4,100	6,294	10,891	15,057
	BTU/h	13.989,80	21.476,00	37.161,60	51.376,60
Consumo Elétrico ²	kW	1,000	1,519	2,404	3,523
COP ²	-	4,27	4,14	4,53	4,27
Capacidade de resfriamento ³	kW	3,88	4,13	9,31	11,95
	BTU/h	13.242,50	14.075,10	31.777,30	40.785,30
Consumo Elétrico ³	kW	1,054	1,660	2,805	3,763
IEE ³	-	3,680	2,485	3,320	3,180
Alimentação elétrica	V	220			
Número de fases	-	1			
Frequência elétrica	Hz	60			
Consumo elétrico máximo	kW	1,300	2,140	3,530	4,700
Corrente elétrica máxima	A	6,100	10,808	18,200	24,200
Corrente elétrica nominal	A	4,620	7,096	11,039	16,466
Tipo de compressor	-	Rotativo			
Classe de Proteção	-	IPX4			
Vazão de água nominal	m³/h	2,5	3,6	6,0	8,5
Vazão de água mínima	m³/h	0,9	1,8	2,5	3,5
Vazão de água máxima	m³/h	4,5	4,2	8,5	12,0
Trocador de calor	-	Titânio			
Faixa de ajuste de temperatura (aquecimento)	°C	20 ~ 40			
Faixa de ajuste de temperatura (resfriamento)	°C	7 ~ 30			
Faixa de temperatura ambiente para operação (aquecimento)	°C	-7 ~ +43			
Limite de umidade para operação	%	10 ~ 100			
Pressão máxima de água	kPa	550			
Pressão mínima de água	kPa	110			
Perda de carga nominal	kPa	30	40	40	40
Nível de ruído a 1m	dB(A)	48		52	54
Tipo de fluido refrigerante	-	R410A			
Carga de fluido refrigerante	kg	0,56	1,10	1,55	1,90
Ø das conexões de entrada e saída de água	mm	50			
Material das conexões de entrada e saída de água	-	PVC			
Dimensões do produto LxAxP	mm	936x550x385	1011x614x420	986x798x420	1086x830x426
Dimensões da embalagem LxAxP	mm	1055x620x460	1120x670x490	1076x832x482	1160x 835x465
Peso líquido	kg	42,0	55,0	74,0	93,0
Peso bruto (embalado)	kg	48,0	60,0	84,0	105,5
Garantia* (verificar política)	-	3 anos			

¹ Condições nominais: ar 26°C | umidade relativa do ar 85% | aquecendo água de 26°C até 28°C

² Condições nominais: ar 15°C | umidade relativa do ar 75% | aquecendo água de 26°C até 28°C

³ Condições nominais: ar 35°C | umidade relativa do ar 70% | aquecendo água de 29°C até 27°C

WaveTek Home

(Modelo: 3.2-4.5Si)



A **WaveTek Home** representa a **evolução no aquecimento de piscinas de pequeno porte**. Com tecnologia inteligente, ela não apenas aquece a água, mas gerencia a energia de forma precisa, ajustando a potência conforme o uso.

O resultado é uma piscina sempre pronta para o seu lazer, com o **máximo de silêncio** e a **maior economia para a sua casa**.



CONFIDAS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	3.2-4.5SI
Referência produto	-	800030
EAN	-	7898723341561
Capacidade de aquecimento ¹	kW	4,5 ~ 1,2
	BTU/h	15.355 ~ 4.095
Consumo Elétrico ¹	kW	0,73 ~ 0,12
	-	10,0 ~ 6,2
Capacidade de aquecimento ²	kW	3,2 ~ 0,84
	BTU/h	10.919 ~ 2.866
Consumo Elétrico ²	kW	0,73 ~ 0,14
	-	6,0 ~ 4,4
Capacidade de resfriamento ³	kW	2,1 ~ 0,9
	BTU/h	7.167 ~ 3.072
Consumo Elétrico ³	kW	0,80 ~ 0,20
IEE ³	-	4,50 ~ 2,63
Alimentação elétrica	V	220
Número de fases	-	1
Frequência elétrica	Hz	60
Consumo elétrico máximo	kW	1,2
Corrente elétrica máxima	A	6,2
Corrente elétrica nominal	A	3,4
Tipo de compressor	-	Rotativo
Classe de Proteção	-	IPX4
Vazão de água nominal	m³/h	1,9
Vazão de água mínima	m³/h	1
Vazão de água máxima	m³/h	2,5
Trocador de calor	-	Titânio
Faixa de ajuste de temperatura (aquecimento)	°C	15 ~ 40
Faixa de ajuste de temperatura (resfriamento)	°C	8 ~ 28
Faixa de temperatura ambiente para operação (aquecimento)	°C	-7 ~ 43
Pressão máxima de água	kPa	550
Pressão mínima de água	kPa	110
Perda de carga nominal	kPa	8
Nível de ruído a 1m	dB(A)	40 ~ 46
Nível de ruído a 10m	dB(A)	25 ~ 31
Tipo de fluido refrigerante	-	R32
Carga de fluido refrigerante	kg	0,22
Ø das conexões de entrada e saída de água	mm	32
Material das conexões de entrada e saída de água	-	PVC
Dimensões do produto LxAxP	mm	420x469x350
Dimensões da embalagem LxAxP	mm	475x510x430
Peso líquido	kg	28
Peso bruto (embalado)	kg	30
Garantia* (verificar política)	-	1

¹ Condições nominais: ar 26°C | umidade relativa do ar 80% | aquecendo água de 26°C até 28°C

² Condições nominais: ar 15°C | umidade relativa do ar 70% | aquecendo água de 26°C até 28°C

³ Condições nominais: ar 35°C | aquecendo água de 29°C até 27°C

Controlador digital

TECNOLOGIA AVANÇADA PARA UM CONTROLE MAIS SIMPLES E EFICIENTE

A nova interface inteligente da Heliotek traz uma tela touch colorida em português, desenvolvida para oferecer **uma navegação extremamente intuitiva**. Cada função é apresentada de forma clara, facilitando ajustes rápidos e precisos no seu sistema de aquecimento.

Com **conectividade Wi-Fi** integrada, você acessa todos os controles de forma remota, acompanhando o funcionamento em tempo real e ajustando configurações de qualquer lugar. É **praticidade, comodidade e tecnologia** trabalhando juntas para garantir uma **experiência superior**.



Aplicativo Heliotek Smart Home

CONTROLE TOTAL NA PALMA DA SUA MÃO

Transforme a forma de gerenciar seus equipamentos Heliotek com uma experiência inteligente, prática e totalmente conectada.

Com o **Heliotek Smart Home**, você acompanha o desempenho dos seus sistemas em tempo real, ajusta temperatura e operação, configura temporizadores, cria rotinas personalizadas e liga ou desliga dispositivos de onde estiver.

É **praticidade, conveniência e tecnologia avançada** trabalhando juntas para oferecer mais conforto e **eficiência no seu dia a dia**.



Disponível
nas lojas de
aplicativos



DISPONÍVEL NO
Google Play



Baixar na
App Store



Heliotek

soluções completas para aquecimento de água



www.heliotek.com.br

Rua Eng. Eugênio Lorenzetti, 78
Barro Branco, Ribeirão Pires - SP,
Brasil - CEP: 09407-210

Central de relacionamento
+55 11 4166-4600
São Paulo e Grande São Paulo

0800 148 3333
Demais Regiões

heliotek@heliotek.com.br