



ONE^{2.4}

LANÇAMENTO

Mais tecnologia, mais economia, mais possibilidades em um único produto

O **ONE 2.4** chega para redefinir o aquecimento de água com uma solução inovadora, completa e altamente eficiente. Seu sistema integra diferentes tecnologias em um único equipamento, combinando bomba de calor, reservatório térmico, apoio elétrico e compatibilidade com sistemas solar e a gás.

O resultado é uma entrega superior em economia, conforto, versatilidade e inteligência operacional, com um produto preparado para atender residências e pequenos comércios que buscam desempenho, praticidade e redução de consumo.



CONFIRA AS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



EFICIÊNCIA TÉRMICA

O sistema garante alta performance e economia de até 75% no aquecimento de água ao captar calor do ar. Com a função solar, essa redução pode atingir 90%.



TECNOLOGIA SMART

Painel touchscreen de 4 polegadas com Wi-Fi integrado, permitindo gestão total por aplicativo, monitoramento remoto e proteção.



SISTEMA VERSÁTIL

Tanque de 300L que integra com sistemas solar e a gás, adaptando-se com facilidade a projetos residenciais ou comerciais.



SEGURANÇA E CONFORTO

Ciclo de esterilização automática contra bactérias e operação silenciosa, garantindo água pura e apoio elétrico para picos de demanda.



Heliotek

soluções completas para aquecimento de água

Imagem meramente ilustrativa

TUDO EM UM

Desenvolvido para oferecer mais eficiência, versatilidade e economia, o **ONE 2.4** reúne em um único sistema tudo o que há de mais inteligente no aquecimento de água.

Sua capacidade* de **300 litros a 60°C** rende até **600 litros** de água a **40°C** após a mistura com água fria. Se ajustado em 75°C, com o apoio elétrico, o sistema pode produzir até 800 litros de água misturada a 40°C. Graças à tecnologia termodinâmica que aproveita o calor do ar, o sistema é ideal para residências e comércios, funcionando de forma integrada com aquecimento solar, a gás ou apoio elétrico, garantindo praticidade e alto desempenho.

CONTROLADOR DIGITAL

Com tela touchscreen colorida em português, o novo controlador permite acessar as configurações do seu **ONE 2.4** de forma rápida e intuitiva, além de disponibilizar o acesso remoto via Wi-Fi, para sua melhor comodidade e controle.



Imagem meramente ilustrativa

CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	ONE 2.4
Referência produto	-	800020
Modelo	-	300L
EAN	-	7898723341639
Capacidade de aquecimento ¹	kW	3,128
	BTU/h	10.673
Consumo Elétrico ¹	kW	0,777
COP ¹	-	4,026
Capacidade de aquecimento ²	kW	2,400
	BTU/h	8.189
Consumo Elétrico ²	kW	0,640
COP ²	-	3,750
Alimentação elétrica	V	220
Número de fases	-	1
Frequência Elétrica	Hz	60
Corrente elétrica máxima em modo turbo (bomba de calor + resistência elétrica)	A	15,000
Classe de Proteção	-	IPX0
Potência da resistência elétrica	kW	2,000
Corrente elétrica nominal da resistência elétrica	A	9,300
Dispositivo de proteção da resistência elétrica	-	Termostato
Faixa de ajuste de temperatura (Eco)	°C	15 ~ 65
Faixa de ajuste de temperatura (Híbrido/Turbo)	°C	15 ~ 75
Pressão máxima de água	MPa	0,75 (75 mca)
Pressão mínima de água	MPa	0,05 (5 mca)
Nível de ruído a 1m	dB(A)	46
Tipo de fluido refrigerante	-	R134a
Carga de fluido refrigerante	kg	0,700
Ø das conexões de entrada e saída de água	pol	3/4 - BSP
Ø das conexões de avanço e retorno do coletor	pol	3/4 - BSP
Ø da conexão do elemento de alívio	pol	3/4 - NPT
Ø da conexão da resistência elétrica	pol	1 - BSP
Ø da conexão dos ânodos	pol	3/4 - BSP
Ø da conexão do dreno	pol	3/4 - BSP
Ø da conexão de retorno de água	pol	3/4 - BSP
Ø da entrada e saída de ar	mm	150
Material do ânodo de sacrifício	-	Magnésio
Dimensões do produto	mm	Ø 620x2105
Dimensões da embalagem LxAxP	mm	700x2155x700
Peso líquido	kg	125
Peso bruto (embalado)	kg	142,5
Garantia (verificar política)	-	1 ano

¹ Condições nominais: ar 26°C | aquecendo água de 15°C até 55°C

² Condições nominais: ar 13°C | aquecendo água de 15°C até 55°C

*Tempo estimado para aquecimento de 5 horas.



Heliotek Smart Home
Permite mais conforto e rapidez ao realizar ajustes de temperatura.



Disponível nas lojas de aplicativos

Heliotek
heliotek.com.br

Central de relacionamento
+55 11 4166-4600
São Paulo e Grande São Paulo

0800 148 3333
Demais Regiões